FDC1120KXZE2

112.0 KW



Specificații tehnice


Combinatii posibile (FDC)				560KXZE2 + 560KXZE2
Capacitate nominala (cai putere)				40HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	16
Curent maxim admis			A	80.4
Capacitate nominala	Racire		kW	112.0
	Incalzire			126.0
Consumul de energie		Racire	kW	35.00
		Incalzire		32.31
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2052x2700x720
Greutate netă			kg	756
Refrigerant	Tip / GWP			R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO2Eq	11.5+11.5
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø19.05(3/4")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos		mm(in)	ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")]
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~130
Numarul maxim de unitati interne acceptate				80

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.



Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.