



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


mitsubishi
HEAVY INDUSTRIES

FDC224KXZME1

Capacitate nominala de racire: **22.4 KW**



Specificatii

Capacitate nominala (cai putere)			8HP
Sursă de alimentare			Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire		A	5
Curent maxim admis		A	20
Capacitate nominala	Racire	kW	22.4
	Incalzire		22.4
Consumul de energie	Racire	kW	5.59
	Incalzire		4.97
Dimensiuni exterioare	I/L/A	mm	1675x1080x480
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire	dB(A)	58/59
Greutate netă		kg	221
Refrigerant	Tip / GWP		R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare	kg/TCO2Eq	11.5 / 24.012



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid	mm(in)	ø9.52(3/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos	mm(in)	ø19.05(3/4")
Capacitatea minima/maxima acceptata		%	50~150
Numarul maxim de unitati interne acceptate			22
SEER / SCOP (Unitate externă)			6.55 / 4.55

Schema tehnica

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

