



TEMPERATURE CONTROL
FOR TODAY & TOMORROW


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

FDTC56KXZE1-W

Capacitate nominala de racire: **5.6 KW**



Specificatii

Capacitate nominală de răcire	kW	5.6	
Capacitate nominala de incalzire	kW	6.3	
Sursă de alimentare		Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz	
Consumul de energie	Racire	kW	0.06-0.06
	Incalzire	kW	0.06-0.06
Nivel putere sonoră	dB(A)	60	
Nivel de presiune sonoră racire	db(A)	P-Hi: 47 Hi:43 Me:39 Lo:31	
Nivel de presiune sonoră Incalzire	db(A)	P-Hi: 47 Hi:43 Me:39 Lo:31	
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	Unitate:248x570x570
Dimensiuni exterioare panou:	I x L x A	mm	Panou:10x620x620
Greutate netă	kg	Unitate:14 Panou standard:2.5	
Flux de aer	m3/min	P-Hi: 14 Hi:12 Me:10 Lo:8	



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Flux de aer încălzire	m ³ /min	P-Hi: 14 Hi:12 Me:10 Lo:8
Aport de aer proaspat		Este posibil
Panou		TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E (Fagure) / TC-PSAG-5AW-E, TC-PSAGE-5AW-E (Grila)
Filtru de aer		Filtru lavabil x1 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)		Cu fir: RC-E5, RC-EX3A, RCH-E3 Fara fir: RCN-TC-5AW-E3
Dimensiuni țevă refrigerant	mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")
Refrigerant	Tip/GWP	R32 / 675

Schema tehnica

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Symbol	Content		
	Model	15, 22, 28	36, 45, 56
A	Gas piping	ø9.53 (3/8") (Flare)	ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)	
C	Drain piping	VP25 (O.D.32)	
D1	Power source connection		
D2	Remote control code and signal wiring connection		
F	Suspension bolts	(M10 or M8)	
G	Outside air opening for ducting	(Knock out)	
H	Air outlet opening for ducting	ø125 (Knock out)	
J	Inspection opening	450×450	

Panel model name
TC-PSAG-SAW-E
TC-PSAG-SAW-E

Unit: mm
Ceiling cassette-4 way compact type (FDTC)
All models
(b) Grid type

Symbol	Content		
	Model	15, 22, 28	36, 45, 56
A	Gas piping	ø9.53 (3/8") (Flare)	ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)	
C	Drain piping	VP25 (O.D.32)	
D1	Power source connection		
D2	Remote control code and signal wiring connection		
F	Suspension bolts	(M10 or M8)	
G	Outside air opening for ducting	(Knock out)	
H	Air outlet opening for ducting	ø125 (Knock out)	
J	Inspection opening	450×450	

Panel model name
TC-PSA-SAW-E
TC-PSAE-SAW-E

Unit: mm
Ceiling cassette-4 way compact type (FDTC)
All models
(a) Honeycomb type

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.