



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

SRF50ZSX-W

Capacitate nominala de racire: **5.0 KW**



Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	5.0
Capacitate nominală de încălzire		kW	6.0
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	58
	Încălzire	dB(A)	58
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	46 / 38 / 33/ 28
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	46 / 41 / 38 / 32
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6
Dimensiuni exterioare (HĂ×WĂ×D)		mm	600Ă×860Ă×238
Greutate netă		kg	19.0
Dimensiuni țevă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â×	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Filtre			Allergen Clear Filter Ă×1 Photocatalytic lavabil Deodorizing FilterĂ×1

