



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

SRK25ZSX-W

Capacitate nominală de răcire: **2.5 KW**



Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	2.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	3.2
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	55
	Încălzire	dB(A)	56
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 33 / 25 / 19
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	40 / 34 / 27 / 19
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4
Dimensiuni exterioare (HĂ×WĂ×D)		mm	305Ă×920Ă×220
Greutate netă		kg	13.0
Dimensiuni țevă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Filtre			Allergen Clear Filter Ă1, Photocatalytic lavabil Deodorizing FilterĂ1

