

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SRK50ZS-WFB

5.0 KW



Specificații tehnice


R32


Capacitate nominală de răcire		kW	5.0
Capacitate nominală de încălzire		kW	5.8
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	59
	Încălzire	dB(A)	60
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	46 / 36 / 29 / 22
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	46 / 37 / 31 / 24
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4
Dimensiuni exterioare (HÃWÃD)		mm	290Ã870Ã230
Greutate netă		kg	10.0
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Filtre			Allergen Clear Filter Ã 1, Photocatalytic lavabil Deodorizing Filter Ã 1


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.


Schema tehnică

SRK20ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK25ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK35ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK50ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST









Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content	
A	Gas piping	SRK20, 25, 35 ϕ9.52 (3/8") (Flare) SRK50 ϕ12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	(ϕ65)
D	Hole on wall for left rear piping	(ϕ65)
E	Drain hose	VP16
F	Outlet for piping (on both side)	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.